

SAMO NAJBOLJE ZA VAŠA GOSPODARSKA VOZILA



AKCIJA

DIVINOL MOTORNA ULJA ZA GOSPODARSKA VOZILA

3,70 € (27,88 kn) / litra + PDV

**Divinol Multimax
Advanced 5W-30**

3,50 € (26,37 kn) / litra + PDV

**Divinol Multimax
Plus 10W-40**

2,75 € (20,72 kn) / litra + PDV

**Divinol Multimax
Top 15W-40**

Pakiranje: bačva od 200 l. Akcija traje
od 23. siječnja do 15. ožujka 2023.,
odnosno do rasprodaje zaliha.



dar

Ako kupite bačvu motornog ulja
Divinol od 200 l, dobivate na poklon
majicu Divinol.

Divinol[®]
by Zeller+Gmelin

PETROL

Energija za život

Divinol ulja vrhunska su motorna ulja njemačkog proizvođača **Zeller+Gmelin** proizvedena primjenom najnovije tehnologije baznih ulja i aditiva. Uravnotežena kombinacija tehnološki naprednih baznih ulja i modernih aditiva odražava se u produljenim intervalima zamjene i niskoj potrošnji ulja čak i pri upotrebi u najtežim uvjetima. Odabrana paleta motornih ulja zadovoljava zahtjeve širokog spektra proizvođača vozila i svrha upotrebe.

Multimax Advanced 5W-30

- Najnovija generacija Low SAPS motornih ulja za gospodarska vozila vrste MHPD (Maximum High Performance Diesel.)
- Namijenjeno Euro 5 i 6 motorima s SCR, EGR i DPF sustavima za smanjenje emisija.
- Može se upotrebljavati i u starijim vozilima koji zahtijevaju upotrebu 5W-30 motornih ulja.
- Preporučeni interval zamjene 120 000 km / 2 godine.
- Najvažnije specifikacije i odobrenja: API CK-4; ACEA E9/E6; MB-Approval 228.51; MAN 3677; MAN 3477; MAN 3271-1; Volvo VDS 4.5; Renault RLD 3; Mack EOS-4.5; Scania LDF-4; Caterpillar ECF-3; MAN 3777; DAF (E6/E9); Volvo CNG; Deutz DQC IV-18 LA; MB 228.31; MB 235.28; Detroit Diesel DDC93K222; Voith Oil Class B; Cummins CES 20086

Multimax Plus 10W-40

- Low SAPS MHPD motorno ulje proizvedeno primjenom HC sintezne tehnologije s izvrsnim niskotemperaturnim svojstvima koja smanjuju trošenje motora u pogonu.
- Ujedno omogućuje produljenje intervala uz pridržavanje uputa proizvođača motora.
- Prikladno je i za dizel CNG/LNG motore.
- Preporučeni interval zamjene 120 000 km / 2 godine.
- Najvažnije specifikacije i odobrenja: API CI-4; ACEA E7/E6; MB-Approval 228.51; Volvo VDS III; Renault RLD 2; MACK EO-N; Deutz DQC III-10-LA; MAN 3477; MAN 3271-1; Caterpillar ECF-1A/ ECF 2; MB 228.31; MB 235.27; Scania LDF-LA; DAF HP 2/ LA; Renault Truck RXD; Cummins CES 20076/20077; MTU Type 3.1

Multimax Top 15W-40

- Višenamjensko motorno ulje namijenjeno ponajviše miješanim voznim parkovima u poljoprivredi, šumarstvu i građevinarstvu.
- Preporučeni interval zamjene 60 000 km / 1 godina / 300 sati.
- Najvažnije specifikacije i odobrenja: API CI-4/SL; ACEA E7/A3/B4; MAN 3275-1; MB-Approval 228.3; Volvo VDS III; Renault RLD-2; MACK EO-N; Caterpillar ECF-1A; John Deere JDQ 78 a; MB 229.1; Deutz DQC II-18; Cummins CES 20076, 20077, 20078; Valtra CR; Komatsu EO15W40DH; MTU Type 2